



Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U _w *: U-värde för referenskonstruktion	1,2 W/m ² K
*:	U-värde för referensdörr
Profil	
Profilens namn:	DA-77
Byggdjup:	Båge: 77 mm Karm: 77 mm
Antal kamrar:	4
Termiskt mellanlägg:	Termiska mellanlägg 31 mm av polyamid förstärkt med glasfiber
Antal tätningar:	Två tätningar av tvåkomponents syntetisk gummi EPDM
Glas	
Glaspaket:	Tredubbel glaspaket 33,1x18x4x18x33,1
U _g -värde:	0,5 W/m ² K
Pakettjocklek:	Tillgänglig glasningstjocklek: 14 till 58 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	R _w : 31 till 47 dB
Beslag	
Typ:	---
Gångjärn:	Slitstarka och stabila utanpåliggande gångjärn justerade i tre plan. Garanterar dörrens smidiga drift och ökar säkerhetsnivå.
Inbrottsskydd:	---
Mikroventilation:	---
Andra:	---
Handtag	
Färger:	Standardfärger: vit, brun, silver Alternativa färger: snickerifärg
Handtag modell:	Dörrtrycke med lång skylt, av högklassig aluminium
Låscylindrar	

Typ av låscylinder:	Profilcylinder
Lås	
Låstyp:	1-punktslås med regel och tryckesfall
Bågstorlek	
Min bågbredd:	900 mm
Max bågbredd:	1400 mm
Min båghöjd:	2050 mm
Max båghöjd:	3000 mm
Max bågvtikt:	180 kg
Max bågtyta:	---