



## Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U <sub>w</sub> *: U-värde för referenskonstruktion	1,7 W/m <sup>2</sup> K
*:	U-värde för referensdörr
Profil	
Profilens namn:	DA-65
Byggdjup:	Profilcylinder
Antal kamrar:	3
Termiskt mellanlägg:	Termiska mellanlägg 24 mm av polyamid förstärkt med glasfiber
Antal tätningar:	Två tätningar av tvåkomponents syntetisk gummi EPDM
Glas	
Glaspaket:	Dubbelglaspaket 33,1x16x33,1
U <sub>g</sub> -värde:	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Pakettjocklek:	Tillgänglig glasingstjocklek: 4 till 51 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	R <sub>w</sub> : 31 till 47 dB
Beslag	
Typ:	---
Gångjärn:	Slitstarka och stabila utanpåliggande gångjärn justerade i tre plan. Garanterar dörrens smidiga drift och ökar säkerhetsnivå.
Inbrottsskydd:	Säkerhetsbultar
Mikroventilation:	---
Andra:	---
Handtag	
Färger:	säkerhetsbultar
Handtag modell:	Dörrtrycke med lång skylt, av högklassig aluminium
Låscylindrar	

Typ av låscylinder:	Profilcylinder
<b>Lås</b>	
Låstyp:	Enpunkts lås med klassiskt spärr-skjutlås
<b>Bågstorlek</b>	
Min bågbredd:	900 mm
Max bågbredd:	1300 mm
Min båghöjd:	2050 mm
Max båghöjd:	2400 mm
Max bågvykt:	180 kg
Max bågryta:	---