

Profilerade dörrar DA-45 (inomhus system)



Specifikationer

Värmeeffektivitet	
Uw*: U-värde för referenskonstruktion	6,0 W/m ² K
*:	U-värde för referensdörr
Profil	
Profilens namn:	DA-45
Byggdjup:	Båge: 45 mm Karm: 45 mm
Antal kamrar:	1
Termiskt mellanlägg:	-
Antal tätningar:	Två tätningar av tvåkomponents syntetisk gummi EPDM
Glas	
Glaspaket:	Enkel glasruta 33,1 mm
Ug-värde:	5,7 W/m ² K
Pakettjocklek:	Tillgänglig glasningstjocklek: 4 till 25 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	---
Beslag	
Typ:	---
Gångjärn:	Slitstarka och stabila utanpåliggande gångjärn justerade i tre plan. Garanterar dörrens smidiga drift och ökar säkerhetsnivå.
Inbrottsskydd:	---
Mikroventilation:	---
Andra:	---
Handtag	
Färger:	Standardfärger: vit, brun, silver Alternativa färger: rostfri, antikguld, snickerifärg
Handtag modell:	Dörrtrycke med lång skylt, av högklassig aluminium

Låscylindrar

Typ av låscylinder:

Profilcylinder

Lås

Låstyp:

Enpunkts lås med klassiskt spärr-skjutlås

Bågstorlek

Min bågbredd:

900 mm

Max bågbredd:

1250 mm

Min båghöjd:

2050 mm

Max båghöjd:

2400 mm

Max bågvtikt:

180 kg

Max bågtyta:
