



Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U _w *: U-värde för referenskonstruktion	1,7 W/m ² K
*:	för referenskonstruktion 2460 mm x 2180 mm
Profil	
Profilens namn:	DA-40
Byggdjup:	Båge: 40 mm Karm: 65 mm
Antal kamrar:	3
Termiskt mellanlägg:	Termiska mellanlägg 22 mm av polyamid förstärkt med glasfiber
Antal tätningar:	Två tätningar av tvåkomponents syntetisk gummi EPDM
Glas	
Glaspaket:	4/16/4
U _g -värde:	1,0 W/m ² K
Pakettjocklek:	Tillgänglig glasningstjocklek: 24 till 32 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	R _w : 31 till 40 dB
Beslag	
Typ:	Rulle för skjutfönster
Gångjärn:	ej tillämpligt
Inbrottsskydd:	ej tillämpligt
Mikroventilation:	ej tillämpligt
Andra:	ej tillämpligt
Handtag	
Färger:	Standardfärger: svart
Handtag modell:	Tillverkat i aluminium
Bågstorlek	
Min bågbredd:	500 mm

Max bågbredd:	2000 mm
Min båghöjd:	360 mm
Max båghöjd:	2550 mm
Max bågvikt:	160 kg
Max bågyta:	---