



## Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
Uw*: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	1,2 W/m <sup>2</sup> K
*:	referenčné okno 1230 x 1480, základné sklo pre danú sériu
Profil	
Názov profilu:	DDF-68
Stavebná hĺbka:	82 mm
Počet komôr:	nepoužiteľný
Tepelná vložka:	nepoužiteľný
Počet tesnení:	3
Sklo	
Zasklenie:	4/16/4
Ug hodnota:	1,0 W/m <sup>2</sup> K
Hrúbka zasklenia:	24 mm
Akustická izolácia dostupného zasklenia:	---
Kovanie	
Typ:	---

Pánty:	povrchné
Zabezpečenie proti vlámaniu:	1 hák proti vlámaniu na OS
Mikroventilácia:	áno
Iné:	---
<b>Kľučka</b>	
Farba:	---
Model kľučky:	1006
<b>Rozmery</b>	
Maximálna šírka okna - jednokrídlové:	1500 mm
Maximálna výška okna - jednokrídlové:	2600 mm
Maximálna šírka okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	1800 mm
Maximálna výška okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	2600 mm
Maximálna plocha krídla:	3 m <sup>2</sup>
Maximálny rozmer pevného zasklenia (pri použití špeciálneho skla, maximálna plocha 7 m <sup>2</sup> a hmotnosť 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm

## Fotografie

