



Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
Uw*: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	1,1 W/m ² K
*:	Uw pre konštrukciu 2460 mm x 2180 mm
Profil	
Názov profilu:	DA-77
Stavebná hĺbka:	Krídlo: 77 mm Rám: 174 mm
Počet komôr:	3
Tepelná vložka:	Tepelné mostíky 35 mm z polyamidu spevneného skleneným vláknom
Počet tesnení:	2 tesnenia z dvojzložkového syntetického kaučuku EPDM
Sklo	
Zasklievací balíček:	Trojisko 4x18x4x18x4
Ug hodnota:	0,5 W/m ² K
Hrúbka balíčka:	Dostupná hrúbka zasklenia: od 14 do 58 mm
Akustická izolácia dostupného zasklenia:	Rw: od 31 do 47 dB
Kovanie	
Typ:	Zdvižno-posuvné kovanie

Pánty:	nepoužiteľný
Zabezpečenie proti vlámaniu:	nepoužiteľný
Mikroventilácia:	áno
Iné:	nepoužiteľný
Kľučka	
Farba:	Štandardná farba: biela, hnedá, strieborná Iné farby: nerezová oceľ, staré zlato, farba okenných výrobkov
Model kľučky:	Vyrobená z hliníka
Maximálne rozmery konštrukcie	
Šírka:	6500 mm
Výška:	3000 mm
Veľkosť krídla	
Minimálna šírka krídla:	900 mm
Maximálna šírka krídla:	3300 mm
Minimálna výška krídla:	1900 mm
Maximálna výška krídla:	3200 mm
Maximálna hmotnosť krídla:	300 kg
Maximálna plocha krídla:	---
Iné	
Iné:	Dvere automatické (voliteľné) Otváranie a zatváranie dverí pomocou diaľkového ovládania.

Fotografie

