



## Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
U <sub>w</sub> *: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	1,4 W/m <sup>2</sup> K
*:	U <sub>w</sub> pre konštrukciu
Profil	
Názov profilu:	DA-51
Stavebná hĺbka:	Krídlo: 51 mm   Rám: dvoj koľajnicový - 118 mm; dvoj koľajnicový s možnosťou vtopený prah - 125 mm; troj koľajnicový: 184 mm; troj koľajnicový s možnosťou: vtopený prah - 192 mm; monorail - 142 mm
Počet komôr:	3
Tepelná vložka:	Tepelné prerušenia 26 mm vyrobené z polyamidu vystuženého skleneným vláknom
Počet tesnení:	Dve tesnenia po obvode krídla
Sklo	
Zasklievací balíček:	Trojisko: 4ESG/12Ar/4ESG/12Ar/4ESG ramki TGI
U <sub>g</sub> hodnota:	0,7 W/m <sup>2</sup> K
Hrúbka balíčka:	Dostupná hrúbka zasklenia: od 8 do 36 mm, od 20 mm do 60 mm pevné polia v konštrukciách monorail
Akustická izolácia dostupného zasklenia:	---
Kovanie	
Typ:	Kovanie zdvižno-posuvne
Pánty:	nepoužiteľný
Zabezpečenie proti vlámaniu:	nepoužiteľný
Mikroventilácia:	áno
Iné:	nepoužiteľný
Kľučka	
Farba:	Štandardná farba: biela, hnedá, strieborná / Voliteľná farba: nerezová oceľ, staré zlato, farba výrobku
Model kľučky:	Vyrobená z hliníku

**Maximálne rozmery konštrukcie**

Šírka:	6500 mm
Výška:	2600 mm

**Veľkosť krídla**

Minimálna šírka krídla:	710 mm
Maximálna šírka krídla:	2000 mm
Minimálna výška krídla:	1750 mm
Maximálna výška krídla:	2600 mm
Maximálna hmotnosť krídla:	200 kg
Maximálna plocha krídla:	---