

Hliníkové okná

DA-65EFUS



Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
U _w *: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	1,4 W/m ² K
*:	referenčné okno 1230 x 1480, základné sklo pre danú sériu
Profil	
Názov profilu:	DA-65EFUS
Stavebná hĺbka:	Rám 65 mm Krídlo 74 mm
Počet komôr:	3
Tepelná vložka:	30 mm hrubý polyamid vystužený sklenenými vláknami
Počet tesnení:	Dve tesnenia z dvojzložkového syntetického kaučuku EPDM
Sklo	
Zasklievací balíček:	4/16/4
U _g hodnota:	1,0 W/m ² K
Hrúbka balíčka:	Dostupná hrúbka zasklenia: od 24 do 30 mm

Akustická izolácia dostupného zasklenia:	---
Kovanie	
Typ:	---
Pánty:	skryté
Zabezpečenie proti vlámaniu:	háč proti vlámaniu
Mikroventilácia:	áno
Iné:	Štvorstupňový sklopný mechanizmus Blokáda pretočenia kľučky so zdvíhačom
Kľučka	
Farba:	---
Model kľučky:	1006
Rozmery	
Maximálna šírka okna - jednokrídlové:	1250 mm
Maximálna výška okna - jednokrídlové:	2200 mm
Maximálna šírka okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	3000 mm
Maximálna výška okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	2200 mm
Maximálna plocha krídla:	3 m ²
Maximálny rozmer pevného zasklenia (pri použití špeciálneho skla, maximálna plocha 7 m ² a hmotnosť 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm

Fotografie

