



## Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
U <sub>w</sub> *: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	1,0 W/m <sup>2</sup> K
*:	referenčné okno 1230 x 1480, základné sklo pre danú sériu
Profil	
Názov profilu:	DA-77
Stavebná hĺbka:	Rám 77 mm   Kridlo 86 mm
Počet komôr:	4
Tepelná vložka:	áno: 43 mm
Počet tesnení:	2
Sklo	
Zasklievací balíček:	4/18/4/18/4 ciepla czarna ramka
U <sub>g</sub> hodnota:	0,5 W/m <sup>2</sup> K
Hrúbka balíčka:	od 21 do 67 mm
Akustická izolácia dostupného zasklenia:	---
Kovanie	
Typ:	Winkhaus obvodové

Pánty:	povrchné
Zabezpečenie proti vlámaniu:	háč proti vlámaniu
Mikroventilácia:	áno
Iné:	Štvorstupňový sklopný mechanizmus   Blokáda pretočenia kľučky so zdvíhačom
<b>Kľučka</b>	
Farba:	---
Model kľučky:	1006
<b>Rozmery</b>	
Maximálna šírka okna - jednokrídlové:	1700 mm
Maximálna výška okna - jednokrídlové:	2800 mm
Maximálna šírka okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	3400 mm
Maximálna výška okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	2800 mm
Maximálna plocha krídla:	3 m <sup>2</sup>
Maximálny rozmer pevného zasklenia (pri použití špeciálneho skla, maximálna plocha 7 m <sup>2</sup> a hmotnosť 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm

## Fotografie

