



## Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
U <sub>w</sub> *: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	0,75 W/m <sup>2</sup> K
*:	referenčné okno 1230 x 1480, základné sklo pre danú sériu
Profil	
Názov profilu:	DPQ-82 thermoSecure
Stavebná hĺbka:	82 mm
Počet komôr:	7
Tepelná vložka:	2
Počet tesnení:	3
Sklo	
Zasklievací balíček:	4Eclaz /18/4/18/4Eclaz
U <sub>g</sub> hodnota:	0,5 W/m <sup>2</sup> K
Hrúbka balíčka:	48 mm
Akustická izolácia dostupného zasklenia:	---

Kovanie	
Typ:	---
Pánty:	povrchné
Zabezpečenie proti vlámaniu:	2 háky proti vlámaniu
Mikroventilácia:	áno
Iné:	---
Kľučka	
Farba:	---
Model kľučky:	Secuforte Hamburg
Rozmery	
Maximálna šírka okna - jednokrídlové:	1500 mm
Maximálna výška okna - jednokrídlové:	2575 mm
Maximálna šírka okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	2085 mm
Maximálna výška okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	2480 mm
Maximálna plocha krídla:	2,25 m <sup>2</sup>
Maximálny rozmer pevného zasklenia (pri použití špeciálneho skla, maximálna plocha 7 m <sup>2</sup> a hmotnosť 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm

## Fotografie

