



Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
U _w *: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	0,9 W/m ² K
*:	referenčné dvere 1230 x 1480
Profil	
Názov profilu:	DA-90 Thermo
Stavebná hĺbka:	Rám 90 mm Kridlo 99 mm
Počet komôr:	3
Tepelná vložka:	34 mm tepelné mostíky vyrobené z polyamidu vystuženého skleneným vláknom
Počet tesnení:	Dve tesnenia z dvojzložkového syntetického kaučuku EPDM
Sklo	
Zasklievací balíček:	trojsklo: 4X18x4x18x4, teplý čierny rámček TGI
U _g hodnota:	0,5 W/m ² K
Hrúbka balíčka:	Dostupná hrúbka zasklenia: od 14 do 73 mm
Akustická izolácia dostupného zasklenia:	R _w : od 31 do 47 dB
Kovanie	
Typ:	---
Pánty:	Valčekové závesy Odolné a stabilné valčekové závesy v elegantnom vzhľade. Nastaviteľné v troch rovinách. Zabezpečujú hladký chod dverí a zvyšujú bezpečnosť. Štandardná farba: biela, hnedá, strieborná Iné farby: farba okenných výrobkov
Zabezpečenie proti vlámaniu:	skrutky proti vyváženiu
Mikroventilácia:	---
Iné:	---
Kľučka	
Farba:	Štandardná farba: biela, hnedá, strieborná Iné farby: nerezová oceľ, staré zlato, farba okenných výrobkov

Model kľučky:	Kľučka na dlhom štítku z kvalitného hliníka.
Vložka	
Typ vložky:	Vložka trieda B
Zámok	
Typ zámku:	Zámok 3-bodový manuálny
Veľkosť krídla	
Minimálna šírka krídla:	900 mm
Maximálna šírka krídla:	1300 mm
Minimálna výška krídla:	2050 mm
Maximálna výška krídla:	3000 mm
Maximálna hmotnosť krídla:	180 kg
Maximálna plocha krídla:	---