



Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
U _w *: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	1,2 W/m ² K
*:	U referenčných dverí 1230 mm x 2180 mm
Profil	
Názov profilu:	DA-77
Stavebná hĺbka:	Krídlo: 77 mm Rám: 77 mm
Počet komôr:	4
Tepelná vložka:	Tepelné mostíky 31 mm z polyamidu spevneného skleneným vláknom
Počet tesnení:	2 tesnenia z dvojzložkového syntetického kaučuku EPDM
Sklo	
Zasklievací balíček:	Trojisko 33,1x18x4x18x33,1
U _g hodnota:	0,5 W/m ² K
Hrúbka balíčka:	Dostupná hrúbka zasklenia: od 14 do 58 mm
Akustická izolácia dostupného zasklenia:	---
Kovanie	
Typ:	---
Pánty:	POVRCHOVÉ PÁNTY Odolné a stabilné pánty nastaviteľné v troch rovinách. Zaručujú hladký chod dverí a zvyšujú úroveň bezpečnosti. Štandardná farba: biela, hnedá, strieborná Voliteľné farby: farba výrobku
Zabezpečenie proti vlámaniu:	---
Mikroventilácia:	---
Iné:	---
Kľučka	
Farba:	Štandardná farba: biela, hnedá, strieborná Iné farby: nerezová oceľ, staré zlato, farba okenných výrobkov
Model kľučky:	Kľučka s dlhým štítom

Vložka

Typ vložky:	vStavebná vložka
-------------	------------------

Zámok

Typ zámku:	Zámok 1-bodový s klasickým západkovo-zásuvným mechanizmom
------------	---

Veľkosť krídla

Minimálna šírka krídla:	900 mm
-------------------------	--------

Maximálna šírka krídla:	1400 mm
-------------------------	---------

Minimálna výška krídla:	2050 mm
-------------------------	---------

Maximálna výška krídla:	3000 mm
-------------------------	---------

Maximálna hmotnosť krídla:	180 kg
----------------------------	--------

Maximálna plocha krídla:	---
--------------------------	-----