

# Profilované dvere DA-45 (vnútorný systém)



## Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
Uw*: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	6,0 W/m <sup>2</sup> K
*:	U referenčných dverí 1230 mm x 2180 mm
Profil	
Názov profilu:	DA-45
Stavebná hĺbka:	Krídlo: 45 mm   Rám: 45 mm
Počet komôr:	1
Tepelná vložka:	nie je
Počet tesnení:	2 tesnenia z dvojzložkového syntetického kaučuku EPDM
Sklo	
Zasklievací balíček:	Jednoduché sklo 33,1 mm
Ug hodnota:	5,7 W/m <sup>2</sup> K
Hrúbka balíčka:	Dostupná hrúbka zasklenia: od 4 do 25 mm
Akustická izolácia dostupného zasklenia:	---
Kovanie	
Typ:	---
Pánty:	POVRCHOVÉ PÁNTY Odolné a stabilné pánty nastaviteľné v troch rovinách. Zaručujú hladký chod dverí a zvyšujú úroveň bezpečnosti. Štandardná farba: biela, hnedá, strieborná Voliteľné farby: farba výrobku
Zabezpečenie proti vlámaniu:	---
Mikroventilácia:	---
Iné:	---
Kľučka	
Farba:	Štandardná farba: biela, hnedá, strieborná   Iné farby: nerezová oceľ, staré zlato, farba okenných výrobkov
Model kľučky:	Kľučka na dlhom štítku z kvalitného hliníka.

**Vložka**

Typ vložky:	Stavebná vložka
-------------	-----------------

**Zámok**

Typ zámku:	Zámok 1-bodový s klasickým západkovo-zásuvným mechanizmom
------------	---

**Veľkosť krídla**

Minimálna šírka krídla:	900 mm
-------------------------	--------

Maximálna šírka krídla:	1250 mm
-------------------------	---------

Minimálna výška krídla:	2050 mm
-------------------------	---------

Maximálna výška krídla:	2400 mm
-------------------------	---------

Maximálna hmotnosť krídla:	180 kg
----------------------------	--------

Maximálna plocha krídla:	---
--------------------------	-----