

## DPQ-82 thermoSecure AL



## Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
Uw*: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	0,75 W/m <sup>2</sup> K
*:	referenčné okno 1230 x 1480
Profil	
Názov profilu:	DPQ-82 thermoSecure AL
Stavebná hĺbka:	87 mm
Počet komôr:	7
Tepelná vložka:	áno
Počet tesnení:	3
Sklo	
Zasklievací balíček:	4Eclaz/18/4/18/4Eclaz
Ug hodnota:	0,5 W/m <sup>2</sup> K
Hrúbka balíčka:	48 mm
Akustická izolácia dostupného zasklenia:	---
Kovanie	
Typ:	---
Pánty:	povrchné

Zabezpečenie proti vlámaniu:	2 háky proti vlámaniu
Mikroventilácia:	áno
Iné:	---
<b>Kľučka</b>	
Farba:	---
Model kľučky:	Secuforte Hamburg
<b>Rozmery</b>	
Maximálna šírka okna - jednokrídlové:	1500 mm
Maximálna výška okna - jednokrídlové:	2575 mm
Maximálna šírka okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	2085 mm
Maximálna výška okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	2480 mm
Maximálna plocha krídla:	2,25 m <sup>2</sup>
Maximálny rozmer pevného zasklenia (pri použití špeciálneho skla, maximálna plocha 7 m <sup>2</sup> a hmotnosť 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm

## Fotografie

