



## Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
Uw*: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	1,7 W/m <sup>2</sup> K
*:	Uw referenčnej konštrukcie 2460 mm x 2180 mm
Profil	
Názov profilu:	DA-40
Stavebná hĺbka:	Krídlo: 40 mm   Rám: 65 mm
Počet komôr:	3
Tepelná vložka:	Tepelné mostíky 22 mm z polyamidu spevneného skleneným vláknom
Počet tesnení:	2 tesnenia z dvojzložkového syntetického kaučuku EPDM
Sklo	
Zasklenie:	4/16/4
Ug hodnota:	1,0 W/m <sup>2</sup> K
Hrúbka zasklenia:	od 24 do 32 mm
Akustická izolácia dostupného zasklenia:	---
Kovanie	
Typ:	Kolieska posuvného krídla

Pányty:	nepoužitelný
Zabezpečenie proti vlámaniu:	nepoužitelný
Mikroventilácia:	nepoužitelný
Iné:	nepoužitelný
Kľučka	
Farba:	---
Model kľučky:	Vyrobená z hliníka
Veľkosť krídla	
Minimálna šírka krídla:	500 mm
Maximálna šírka krídla:	2000 mm
Minimálna výška krídla:	360 mm
Maximálna výška krídla:	2550 mm
Maximálna hmotnosť krídla:	160 kg
Maximálna plocha krídla:	---

## Fotografie

