



Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
U _w *: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	1,7 W/m ² K
*:	U _w referenčnej konštrukcie 2460 mm x 2180 mm
Profil	
Názov profilu:	DA-40
Stavebná hĺbka:	Krídlo: 40 mm Rám: 65 mm
Počet komôr:	3
Tepelná vložka:	Tepelné mostíky 22 mm z polyamidu spevneného skleneným vláknom
Počet tesnení:	2 tesnenia z dvojložkového syntetického kaučuku EPDM
Sklo	
Zasklievací balíček:	4/16/4
U _g hodnota:	1,0 W/m ² K
Hrúbka balíčka:	od 24 do 32 mm
Akustická izolácia dostupného zasklenia:	---
Kovanie	
Typ:	Kolieska posuvného krídla
Pánty:	nepoužiteľný
Zabezpečenie proti vlámaniu:	nepoužiteľný
Mikroventilácia:	nepoužiteľný
Iné:	nepoužiteľný
Kľučka	
Farba:	---
Model kľučky:	Vyrobená z hliníka
Veľkosť krídla	
Minimálna šírka krídla:	500 mm

Maximálna šírka krídla:	2000 mm
Minimálna výška krídla:	360 mm
Maximálna výška krídla:	2550 mm
Maximálna hmotnosť krídla:	160 kg
Maximálna plocha krídla:	---