

Specifications

Thermal efficiency	
Uw*: Coefficient value for reference design	4,3 W/m ² K
*:	Współczynnik przenikalności cieplnej drzwi referencyjnych
Profile	
Profile name:	DA-78
Installation depth:	Skrzydło: 78 mm Ościeżnica: 78 mm
Number of chambers:	3
Thermal break:	Przekładki termiczne 34 mm z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym
Number of seals:	Dwie uszczelki z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM
Sash infill fire doors	
External glazing:	szyba 33.1/14/Polflam EI.. U=1,1
Opaque area:	panel lakierowany w kolorze ślusarki w klasie EI
Available infill or glazing thickness::	od 8 do 49 mm
Sound insulation of available glazing:	Rw=42dB
Internal glazing:	szyba Polflam EI..
Fitting	
Type:	---
Hinges:	ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE Wytrzymałe i stabilne zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Gwarantują płynną pracę drzwi oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny Kolory opcjonalne: kolor ślusarki
Anti-Theft protection:	trzcienie antywyważeniowe - 3 elementy podnoszące bezpieczeństwo
Micro-ventilation:	---
Other:	---
Handle	

Colours:	---
Handle model:	Klamka na długim szyldzie z wysokiej jakości aluminium. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny
Insert	
Insert type:	Wkładka budowlana
Lock	
Lock type:	Zamek 1-punktowy z klasycznym mechanizmem zapadkowo-zasuwkowym
Sash size	
Min. sash width:	1110 mm
Max. sash width:	1400 mm
Min. sash height:	2070 mm
Max. sash height:	2500 mm
Max. sash weight:	180 kg
Max. sash area:	---
Other	
Other:	Zamykacz ramieniowy