

# Drzwi tarasowe HKS - System DPQ-76

uchylno - przesuwne

## Drzwi tarasowe HKS - System DPQ-76

Pełna funkcjonalność oraz wygoda użytkowania drzwi wynikająca z możliwości łatwego przesuwania oraz uchylania ruchomego skrzydła.

Przesuwanie w poziomie pozwala na pełne otwarcie, a możliwość uchylenia ruchomego skrzydła wzdłuż górnej krawędzi daje możliwość wietrzenia pomieszczeń. Prostota działania systemu oraz użycie praktycznego materiału PVC pozwala na uzyskanie bardzo korzystnych warunków cenowych, dzięki czemu eleganckie i modne duże przeszklenia mogą zagościć w każdym domu.

Drzwi tarasowe HKS dostępne są w poniższych seriach PVC:

- DPP-70
- DPB-73
- DPB-73+
- DPQ-76
- DPQ-82
- DPQ-82 thermoSecure
- DPQ-82AL
- DPQ-82 thermoSecure AL

|   | Przekrój pionowy | Przekrój poziomy |
|---|------------------|------------------|
| <b>DPQ-76</b><br>standardowy profil skrzydła<br>pakiet szybowy 4x16x4x18x4  |                  |                  |
| <b>DPQ-76</b><br>szeroki profil skrzydła<br>pakiet szybowy 4x16x4x18x4  |                  |                  |
| <small>Hm - Wysokość otworu montażowego, H - Wysokość okna, Wm - Szerokość otworu montażowego, W - Szerokość okna, Wx - Szerokość skrzydła (x - numer skrzydła)</small> |                  |                  |
| <small>UWAGA! Ostateczne wymiary wyrobów są zależne od wybranego sposobu montażu, jak również technologii budowy ścian.</small>   |                  |                  |

| Widoki od zewnątrz   |  |
|--|--|
|  |  |
| Drzwi tarasowe HKS - System DPQ-76<br>standardowy profil skrzydła (103.381)<br>stałe szklenie w ramie + skrzydło uchylno-przesuwne | Drzwi tarasowe HKS - System DPQ-76<br>szeroki profil skrzydła (103.485)<br>stałe szklenie w ramie + skrzydło uchylno-przesuwne |

Parametry drzwi tarasowych PVC uchylno przesuwnych - HKS (2000 x 2150)

| System | Profil skrzydła       | Pakiet szybowy | Uw   | Ug  | TET (g) | LT   | Oporność na obciążenie wiatrem | Wodoszczelność | Przepuszczalność powietrza | Rw  |
|--------|-----------------------|----------------|------|-----|---------|------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-----|
| DPQ-76 | 103.381 (standardowy) | 4x16x4x18x4    | 0,86 | 0,5 | 0,53    | 0,75 | B2                             | 5A             | 3                          | npd |
| DPQ-76 | 103.485 (standardowy) | 4x16x4x18x4    | 0,88 | 0,5 | 0,53    | 0,75 | B2                             | 5A             | 3                          | npd |

Uw - współczynnik przenikania ciepła okna, Ug - współczynnik przenikania ciepła pakietu szybowego, TET(g) - przepuszczalność energii słonecznej, LT - przepuszczalność światła, Rw - włośności akustyczne