

Drzwi tarasowe HKS - System DPQ-82 thermoSecure

uchylno - przesuwne

	Przekrój pionowy	Przekrój poziomy
DPQ-82 standardowy profil skrzydła pakiet szybowy 4x18x4x18x4		
DPQ-82 szeroki profil skrzydła pakiet szybowy 4x18x4x18x4		
Hm - Wysokość otworu montażowego, H - Wysokość, Wm - Szerokość otworu montażowego, W - Szerokość, W1 - Szerokość skrzydła (x - numer skrzydła)		
UWAGA! Ostateczne wymiary wyrobów są zależne od wybranego sposobu montażu, jak również technologii budowy ścian.		

Drzwi tarasowe HKS - System DPQ-82 thermoSecure

Pełna funkcjonalność oraz wygoda użytkowania drzwi wynikająca z możliwości łatwego przesuwania oraz uchylania ruchomego skrzydła.

Przesuwanie w poziomie pozwala na pełne otwarcie, a możliwość uchylenia ruchomego skrzydła wzdłuż górnej krawędzi daje możliwość wietrzenia pomieszczeń. Prostota działania systemu oraz użycie praktycznego materiału PVC pozwala na uzyskanie bardzo korzystnych warunków cenowych, dzięki czemu eleganckie i modne duże przeszklenia mogą zagościć w każdym domu.

Najcieplejsza seria okien PVC DPQ-82 thermoSecure gwarantująca energooszczędność na najwyższym poziomie oraz szereg zaawansowanych rozwiązań stanowiących odpowiedź nowoczesnych technologii na wyzwania współczesnego budownictwa.

- **BEZPIECZNA KLAMKA SECUFORTE®**
Zastosowanie w konstrukcji klamki innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa skutecznie zabezpiecza przed nieuprawnionym otwarciem okna od zewnątrz

- **SZYBA ECLAZ**
Rozwiązanie pozwalające na oszczędność energii i redukcję kosztów ogrzewania dzięki optymalizacji bilansu energetycznego oraz lepszemu dostępowi światła naturalnego. Zastosowanie szyby ECLAZ daje efekt porównywalny ze zwiększeniem powierzchni okna o 8%.

- **CIEPŁA RAMKA SWISSPACER ULTIMATE**
Najcieplejsze, dostępne na rynku rozwiązanie. Dzięki jego zastosowaniu wartość współczynnika Uw okna referencyjnego, obniża się o dodatkowe 4% w stosunku do standardowej ciepłej ramki lub 13% w stosunku do ramki aluminiowej.

Widok od zewnątrz	
Drzwi tarasowe HKS - System DPQ-82 thermoSecure standardowy profil skrzydła (103.341) stałe szklenie w ramie + skrzydło uchylno-przesuwne	Drzwi tarasowe HKS - System DPQ-82 thermoSecure szeroki profil skrzydła (103.445) stałe szklenie w ramie + skrzydło uchylno-przesuwne

Parametry drzwi tarasowych PVC uchylno przesuwnych - HKS (2000 x 2150)

System	Profil skrzydła	Pakiet szybowy	Uw	Ug	TET (g)	LT	Odporność na obciążenie wiatrem	Wodoszczelność	Przepuszczalność powietrza	Rw
DPQ-82 thermoSecure	103.341 (standardowy)	4Eclazx18x4x18x4Eclaz	0,73	0,5	0,6	0,77	B2	5A	3	npd
DPQ-82 thermoSecure	103.445 (szeroki)	4x18x4x18x4	0,77	0,5	0,6	0,77	B2	5A	3	npd

Uw - współczynnik przenikania ciepła okna, Ug - współczynnik przenikania ciepła pakietu szybowego, TET(g) - przepuszczalność energii słonecznej, LT - przepuszczalność światła, Rw - właściwość akustyczne

06/23

Skala 1:1

