

# Okno balkonowe PVC - System DPB-73

2-skrzydłowe z ruchomym słupkiem, próg standardowy

	Przekrój pionowy	Przekrój poziomy
<b>DPB-73</b> standardowy profil skrzydła pakiet szybowy 4x16x4		
<b>DPB-73</b> standardowy profil skrzydła pakiet szybowy 4x14x4x14x4		
<b>DPB-73</b> szeroki profil skrzydła pakiet szybowy 4x16x4		
<b>DPB-73</b> szeroki profil skrzydła pakiet szybowy 4x14x4x14x4		

Hm - Wysokość otworu montażowego, H - Wysokość okna, Wm - Szerokość otworu montażowego, W - Szerokość okna, W1 - Szerokość skrzydła (x - numer skrzydła)

UWAGA! Ostateczne wymiary wynikają z zależności od wybranego sposobu montażu, jak również technologii budowy szkieł.

## Okno balkonowe PVC - System DPB-73

Seria okien DPB -73 dla inwestorów szukających ekonomicznych rozwiązań przy zachowaniu wysokiej jakości DAKO

Bogato wyposażona seria, umożliwia ponadto wybór kształtu profilu i dopasowanie wyglądu okna do charakterystyki budynku.

- Ekonomiczne rozwiązanie - zachowana wysoka jakość
- Dwa warianty wizualne - profil zaokrąglony lub prosty
- Solidny profil - trwałe 5-komorowy profil PVC
- Korzystne warunki cenowe - idealny balans jakości i ceny

Parametry okna referencyjnego PVC (okno jednoskrzydłowe 1230x1480mm)

System	Profil skrzydła	Pakiet szybowy	Uw	Ug	TET (g)	LT	Odporność na obciążenie wiatrem	Wodoszczelność	Przepuszczalność powietrza	Rw
DPB-73	HO172 (standardowy)	4x16x4	1,3	1,0	0,5	0,68	C2	5A	3	33dB
DPB-73	HO172 (standardowy)	4x14x4x14x4	0,97	0,6	0,53	0,74	C2	5A	3	34dB
DPB-73	HP173 (szeroki)	4x16x4	1,3	1,0	0,5	0,68	C2	5A	3	npd
DPB-73	HP173 (szeroki)	4x14x4x14x4	1,0	0,6	0,53	0,74	C2	5A	3	34dB

Uw - współczynnik przenikania ciepła okna, Ug - współczynnik przenikania ciepła pakietu szybowego, TET(g) - przepuszczalność energii słonecznej, LT - przepuszczalność światła, Rw - wielkość akustyczna

Widoki od zewnątrz	
Okno balkonowe PVC - System DPB-73 standardowy profil skrzydła (HO172) dwuskrzydłowe: rozwieralnouchyłne + rozwierne (RU+R), słupek ruchomy	Okno balkonowe PVC - System DPB-73 szeroki profil skrzydła (HP173) dwuskrzydłowe: rozwieralnouchyłne + rozwierne (RU+R), słupek ruchomy

04/23

Skala 1:1

Wszystkie rysunki techniczne chronione są prawem autorskim. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów grafiki, logo, rysunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów, dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniej zgody DAKO.

**DAKO**