

Drzwi tarasowe drewniano-aluminiowe HST - System DDA-78

podnoszą - przesuwne, schemat A

Drzwi tarasowe HST - System DDA-78

Duże możliwości by zyskać więcej! Przestrzeni, światła, bliskości natury.



- Efektowny, elegancki wygląd przeszkleń, optymalne doświetlenie pomieszczeń oraz możliwość otwarcia domu na przestrzeń tarasu lub ogrodu
- Optymalne parametry termiczne, pozwalające na zastosowanie dużych przeszkleń, bez strat ciepłych
- Wysoka funkcjonalność drzwi przesuwnych HST dzięki możliwości zlicowania progu z posadzką oraz sprawnemu mechanizmowi obsługi pozwalający na komfortowe otwieranie i zamykanie drzwi
- Dzięki praktycznemu otwarciu przez przesunięcie w linii system pozwala na zaoszczędzenie dodatkowej przestrzeni wewnątrz - przesuwanie w poziomie pozwala na pełne otwarcie ruchomego skrzydła.

Drewniane systemy tarasowe HST to połączenie szlachetnego piękna drewna z działaniem lekkiego i komfortowego systemu podnoszą-przesuwnego, pozwalającego na łatwą obsługę nawet wielkogabarytowych konstrukcji.

Systemy tarasowe HST są popularnym rozwiązaniem wśród inwestorów szukających sprawdzonych, trwałych i nowoczesnych rozwiązań. Możliwość tworzenia dużych przeszkleń doskonale wpisuje się w aktualne trendy architektoniczne, a konstrukcja niskiego progu znacznie ułatwia poruszanie się między wnętrzem domu, a tarasem czy ogrodem.

Drzwi tarasowe HST dostępne są w poniższych seriach drewnianych:

- DDF-68
- DDF-78
- DDA-78
- DDF-68 AL
- DDF-78 AL



Parametry drzwi tarasowych drewniano-aluminiowych HST (2500 x 2150)									
System	Pakiet szybowy	Uw	Ug	TET (g)	LT	Odporność na obciążenie wiatrem	Wodoszczelność	Przepuszczalność powietrza	Rw
DDA-78	4x14x4x14x4	1	0,6	0,53	0,74	NPD	7A	4	26dB

Uw - współczynnik przenikania ciepła okna, Ug - współczynnik przenikania ciepła pakietu szybowego, TET(g) - przepuszczalność energii słonecznej, LT - przepuszczalność światła, Rw - wlotowości akustyczne