

Okno drewniano-aluminiowe System DDA-78

2-skrzydłowe z ruchomym słupkiem



Okno drewniano-aluminiowe System DDA-78




Starannie wyselekcjonowane drewno w serii DDA-78 wraz z wykorzystaniem profili aluminiowych zapewnia oknom doskonałe parametry izolacji termicznej i akustycznej oraz ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych.

Możliwość wyboru spośród 8 kształtów okładziny aluminiowej zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających klientów, a także daje możliwość dowolnej aranżacji oraz dopasowania do indywidualnego charakteru budynku. Zastosowanie innowacyjnego systemu szklenia z wykorzystaniem uszczelek zapewnia wyjątkowe walory estetyczne okna.

Dostępne rodzaje okładziny:

- Classic
- Classic Thermo
- Classic 0.5
- Linear
- Softline
- Kwadrat
- Kwadrat FB
- Retro
- Integral

	Przekrój pionowy	Przekrój poziomy
DDA-78		
Hm - Wysokość otworu montażowego, H - Wysokość okna, Wm - Szerokość otworu montażowego, W - Szerokość okna, Wx - Szerokość skrzydła (x - numer skrzydła)		
UWAGA! Ostateczne wymiary wyrobów są zależne od wybranego sposobu montażu, jak również technologii budowy ścian.		

Widoki od zewnątrz		
		
Okno drewniano-aluminiowe System DDA-78 dwuskrzydłowe: rozwierno-uchylne + rozwierne (RU+R), słupek ruchomy	Okno drewniano-aluminiowe System DDA-78 dwuskrzydłowe: rozwierne + rozwierne (R+R) słupek ruchomy	Okno drewniano-aluminiowe System DDA-78 dwuskrzydłowe: rozwierno-uchylne (R+RU) słupek ruchomy

Parametry okna referencyjnego drewnianego-aluminiowego (okno jednoskrzydłowe 1230x1480mm)									
System	Pakiet szybowy	Uw	Ug	TET (g)	LT	Odporność na obciążenie wiatrem	Wodoszczelność	Przepuszczalność powietrza	Rw
DDA-78	4x14x4x14x4	0,98	0,6	0,53	0,74	NPD	7A	4	34dB
Uw - współczynnik przenikania ciepła okna, Ug - współczynnik przenikania ciepła pakietu szybowego, TET(g) - przepuszczalność energii słonecznej, LT - przepuszczalność światła, Rw - właściwości akustyczne									