Okno balkonowe drewniane z nakładką aluminiową - System DDF-92 AL

2- skrzydłowe, próg niski, stały słupek

	Przekrój pionowy	Przekrój poziomy
DDF-92 AL		

Hm - Wysokość otworu montażowego, H - Wysokość okna, Wm - Szerokość otworu montażowego, W - Szerokość okna, Wx - Szerokość skrzydła (x - numer skrzydła)

UWAGA! Ostateczne wymiary wyrobów są zależne od wybranego sposobu montażu, jak również technologii budowy ścian.

Okno balkonowe drewniane z okładziną aluminiową System DDF AL

Niezwykła trwałość serii DDF-AL gwarantowana jest zastosowaniem zewnętrznej okładziny aluminiowej, która wpływa także na możliwości kształtowania nowoczesnej estetyki budynku.

Energooszczędne okno drewniane z serii DDF AL w okładzinie aluminiowej zapewniają doskonałą izolację termiczną i akustyczną, trwałość oraz ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych.

Szlachetne piękno drewna wzbogaca wnętrza nadając im prestiżowy i elegancki charakter, a okładzina aluminiowa pozwala na niemal dowolne wykończenie okien, gwarantuje długą żywotność, jednocześnie chroniąc je przed działaniem czynników atmosferycznych.

Dodatkowo zastosowanie niskiego progu latem pozwala w efektowny sposób „połączyć” wnętrze domu z tarasem – tak, że ten stanie się niejako przedłużeniem przestrzeni mieszkalnej. Niski, zlicowany z podłogą próg zmniejsza też zmniejsza ryzyko potknięcia i może być ułatwieniem dla dzieci, osób starszych albo poruszających się o kulach czy na wózku.

Widoki drzwi - od zewnątrz		
		
Okno drewniane z nakładką aluminiową - System DDF AL dwuskrzydłowe: rozwierno-uchylne + rozwierno-uchylne (RU+RU) słupek stały	Okno drewniane z nakładką aluminiową - System DDF AL dwuskrzydłowe: rozwierno-uchylne + uchylne (RU+U) słupek stały	Okno drewniane z nakładką aluminiową - System DDF AL dwuskrzydłowe: uchylne + rozwierno-uchylne (U+RU) słupek stały

Parametry okna referencyjnego drewnianego (okno jednoskrzydłowe 1230x1480mm)

System	Pakiet szybowy	Uw	Ug	TET (g)	LT	Odporność na obciążenie wiatrem	Wodoszczelność	Przepuszczalność powietrza	Rw
DDF-68 AL	4x16x4	1,4	1	0,5	0,68	NPD	7A	4	33dB
DDF-78 AL	4x14x4x14x4	0,95	0,6	0,53	0,74	NPD	E900	4	34dB
DDF-92 AL	4x16x4x16x4	0,85	0,5	0,38	0,59	NPD	5A	4	34dB

Uw - współczynnik przenikania ciepła okna, Ug - współczynnik przenikania ciepła pakietu szybowego, TET(g) - przepuszczalność energii słonecznej, LT - przepuszczalność światła, Rw - właściwości akustyczne

11/22 | Skala 1:1

Wszystkie rysunki techniczne chronione są prawem autorskim. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów grafiki, logo, rysunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów, dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniej zgody DAKO.

DAKO